

Push-To-Talk por Rádio Celular

PNC380 Comunicação instantânea Possibilidades ilimitadas

- Comunicação mais suave
- Áudio alto e claro
- Serviços multimídia
- Bateria para um turno completo
- Posicionamento preciso
- Plataforma aberta
- Robusto e durável





Visão geral

O rádio PNC380 Push-to-Talk over Cellular (PoC) da Hytera aproveita o melhor do rádio e os benefícios do smartphone, oferecendo serviço PTT instantâneo e multimídia rica em dados, como textos, imagens e vídeos, através da rede 2G, 3G, 4G ou WLAN. Ele ajuda a manter sua força de trabalho móvel conectada em qualquer lugar e a qualquer momento.

O PNC380 oferece transmissão de vídeo confiável e posicionamento rápido e preciso. Ele também apresenta bateria de longa duração, áudio alto e claro e robustez. Com essas vantagens, a PNC380 é a companheira perfeita para quem trabalha com gerenciamento urbano, gerenciamento de propriedades e logística.

Destques



Comunicação mais suave

O PNC380 é equipado com a antena externa de alto desempenho que aumenta a potência TX em 2,5 dB. Isso faz com que você desfrute de uma comunicação ultraconfiável e mais suave, mesmo em ambientes com sinal fraco, como subúrbios, ambientes internos ou subterrâneos.



Áudio alto e claro

O alto-falante embutido de 2 watts vem com supressão de ruídos e tecnologia de cancelamento de ruído de microfone duplo, o que permite que o PNC380 transmita áudio alto e claro mesmo em um estádio lotado ou em uma rua movimentada. Não ocorre nenhuma microfonia desde que os dois rádios estejam a pelo menos 3 metros de distância um do outro.



Serviços multimídia

Com a câmera traseira de 5 MP, o PNC380 pode capturar o vídeo ou a imagem no campo e, em seguida, enviá-los ao centro de comando e despacho pela rede 4G. Isso facilita a tomada de decisões e melhora muito a eficiência do trabalho.



Bateria para um turno completo

A bateria de alta capacidade de 4.000 mAh oferece mais de 24 horas de tempo de conversação e de espera em um ciclo de trabalho de 5-5-90. A bateria removível permite que o PNC380 funcione por mais horas ainda.



Posicionamento preciso

Com várias combinações de GPS, BDS e GLONASS e o avançado algoritmo de posicionamento adotado, o PNC380 oferece serviços de posicionamento rápido em redes públicas ou PMR, em ambientes internos ou externos. Isso o ajuda a rastrear facilmente seus funcionários e dispositivos e facilita envio eficiente.



Plataforma aberta

Com um sistema operacional Android versátil e aberto, bem como uma interface de programa de aplicativo (API) aberta, o PNC380 pode ser compatível com vários aplicativos de terceiros e aplicativos personalizados no mercado.



Robusto e durável

Certificada com a classificação IP67, a PNC380 é totalmente protegida contra poeira e água. O PNC380 também resiste a uma queda repentina de até 1,2 metros. Além disso, ele sempre pode fornecer comunicações confiáveis e sem problemas na temperatura ambiente de -20°C a 60 °C.

Aplicações



Segurança Pública



Segurança Privada



Logística



Varejo



Indústrias



Hotelaria

Especificações

Network

Banda de frequência	<p>Ásia, Europa, Oriente Médio e África: GSM: 850/900/1800/1900 CDMA: BC0 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1/B3/B5/B8LTE-FDD LTE: B38/B39/B40/B41 (2555-2655MHz) FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28</p>	<p>América: GSM:850/900/1800/J 900 WCDMA:B2/B4/B5 LTETDD:B38/ B41 (2496-2690MHz) :B2/B3/B4/B5/B7/BJ 2/B13/B 17/B26/B28 TDD-</p>
---------------------	---	---

General

Sistema operacional	Android 7.1
Memória	1 GB DE RAM + 8 GB DE ROM
TFCard	32 GB
Dimensões (A x L x P)	145 mm "60 mm*26,1 mm
Peso	Cerca de 208 g
Tamanho da tela	2,0 polegadas
Resolução da tela	320 x 240
Cartão SIM	1 Nano-SIM
Posicionamento	GPS/BOS/GLONASS/A-GPS
WLAN	2,4 GHz e 5 GHz, 802.11 b/g/n
NFC	Disponível (opcional)
Interface	Micro-USB 2.0, 3,5 mm
Capacidade da bateria	4.000 mAh
Modo de carregamento	Micro-USB 2.0
Potência do alto-falante	< 2 W
Câmera	5 MP
Flash	Disponível
Resolução de vídeo	720p@30fps
Formato de vídeo	MP4, 3GP
Formato de codificação de vídeo	VP8, H.264 (BP/MP/HP), MPEG-4 (SP/ASP), H.263 (HEVC)
Formato da foto	JPG, PNG

Environment

Temperatura operacional	-20°C a +60°C
Temperatura de armazenamento	-30°C a +70°C
ESD	IEC 6J 000-4-2,(ESD)+ J 2 kV (ar); +8 kV (contato)
Proteção contra ingresso	IP67
À prova de quedas	1.2m

Certification

Certificação	CE/FCC/IC
--------------	-----------

Acessórios

Padrão



Bateria de polímero de íon de lítio



Cabo de dados



Alça



Presilha para cinto



Adaptador de energia

Opcional:



Fone de ouvido



Fone de ouvido BT



PTT sem fio



Microfone com alto-falante remoto sem fio



Base carregadora



Carregador Múltiplo



Hytera do Brasil Comunicações Ltda.

Endereço: Rua George Ohm, 230 – 11 andar – Conj 112
Torre B – Cidade Monções – São Paulo – SP - CEP 04576-020
Tel.: +55 11 3192 6609

www.hytera.com/br Código na Bolsa: 002583.SZ

A Hytera se reserva o direito de alterar o projeto do produto e as especificações. Em caso de ocorrência de algum erro de impressão, a Hytera não assume nenhuma responsabilidade de relevância. Haverá ocorrência de pequenas diferenças entre o produto real e o produto indicado nos materiais impressos devido à própria impressão.

HYT, Hytera são marcas registradas da Hytera Communications Corp., Ltd.
©2022 Hytera Communications Corp., Ltd. Todos os direitos reservados.